

Højer kommune  
6280 Højer

Indgået

**Navn og adresse**

Bo Feddersen  
Kogsbøl-Ladegårdsvæj  
Nr. Seierslev  
6280 Højer

**Antføres ved henvendelser**

Dato

02. 01. 1986

Journalnummer

Højer Byråd  
Sekretariatet  
1. fl.

**7 JAN 1986**

## Meddelelse om tank

(Blad 1: Sendes til kommunen)  
(Blad 2: Til Deres eget brug)  
(Blad 3: Til kommunens interne brug)

**Den på ejendommen**

Vejnavn (171)	Husnummer (172)
Kogsbøl-Ladegårdsvæj	1
Matrikelbetegnelse	Ejendomsnummer (101)

131 Høje Nr. Seierslev, Ennietev

**nedgravede oliestank**

Tankstørrelse (175)	Tankkart	Tankfabrikat	Husnummer (172)
1600 l.	<input type="checkbox"/> Ståltnake <input type="checkbox"/> Plasttnake		1

skal ifølge miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie m.v. (se bagsiden) senest 20 år efter nedgravingen enten graves op eller afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted. Tanken over 6000 liter kan evt. i stedet for opgraving/afblændning underkastes korrosionsbehandling (se bagsiden - § 11, stk. 3). De bedes derfor foretage opgraving/afblændning eller få foretaget korrosionsbehandling (kun for tanken over 6000 liter) inden den

Dato Inden udgangen af 1986

Når opgraving/afblændning eller korrosionsbehandling er foretaget, bedes De udfylde nederste halvdel af blanketten og tilbagesende blad 1 til kommunen. Blad 2 er til Deres eget brug.

Kommunen vil herefter foretage syn af opgravingen/afblændingen.

Underskrift

  
02. 01. 1986

**Ovennævnte tank er**

<input checked="" type="checkbox"/> afblændet <input type="checkbox"/> opgravet <input type="checkbox"/> stik. 3, nr. ....	Nr. ....	Korrosionsbehandling gælder kun for tank over 6000 liter.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------

**Tanken har været benyttet til opbevaring af**

<input type="checkbox"/> benzin <input checked="" type="checkbox"/> olie <input type="checkbox"/> petroleum <input type="checkbox"/> andet	Art
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Hvis tanken er opgravet og samtidig var gennemhæret, oplyses hvor

<input type="checkbox"/> top <input type="checkbox"/> sider <input type="checkbox"/> bund <input type="checkbox"/> endebund <input type="checkbox"/> indvendig korrosion <input type="checkbox"/> udvendig korrosion
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gøres opmærksom på, at der inden nedgraving/opsætning af ny tank skal ske anmeldelse til kommunen.  
Har De allerede nedgravet/opsat ny tank, bedes De rette henvendelse til kommunen hurtigst muligt.

Dato

 02. 01. 1986	Underskrift	Eftertyk kun efter aftale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------

# Uddrag af miljøministeriets bekendtgørelse

## om kontrol med oplag af olie m.v.

### Tanke, der er nedgravet inden den 1. april 1970.

#### Tanke med rumindhold under 6.000 liter.

**§ 10.** Bestemmelserne i stk. 2-5 omfatter tanke, der er nedgravet inden den 1. april 1970, og hvis rumindhold er mindre end 6.000 l.

Stk. 2. Såfremt en før den 1. april 1970 nedgravet tank, der omfattes af § 1, stk. 3, senere er eller vil blive taget i anvendelse til produkter, som er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk 1, skal anmeldelse herom indgives til kommunalbestyrelsen senest en måned efter brugsændringen.

Stk. 3. Senest 20 år efter nedgravningen skal tanken enten graves op med tilhørende på-

**§ 11.** Bestemmelserne i stk. 2-4 omfatter tanke, der er nedgravet inden den 1. april 1970, og hvis rumindhold er 6.000-100.000 l.

Stk. 2. For de i stk. 1 omhandlede tanke finder bestemmelserne i § 10, stk. 2 og 4-5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Senest 20 år efter tankens og dens rørsystems nedgravning skal brugeren af tanken drage omsorg for, at tanken inspiceres, vurderes og underkastes en af de under 1-4 nævnte foranstaltninger:

1) tanken og dens rørsystem forsynes med effektiv, udvendig katodisk beskyttelse, som kontrolleres mindst én gang årligt, og der foretages straks og derefter hvert 5. år indvendig inspektion af tanken samt eventuel reparation, eller

4) tanken graves op med tilhørende påfyldningsstuds, eller tankens restindhold fjernes, påfyldningsstuds'en afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted, samt sikres mod eventuel sammenstyrtning og ekspllosion, jfr. § 14, stk. 4.

Stk. 4. Resultaterne af den i stk. 3, nr. 1 og 3 nævnte kontrol med tankens katodiske beskyttelse skal opbevares i mindst 5 år og på forlængende forevises til synsmyndigheden.

#### Overjordiske tanke.

**§ 13.** Overjordiske tanke, der opstilles og tages i brug efter den 1. januar 1981, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.  
Stk. 2. Enhver tank skal være forsynet med en tydelig, holdbar og korrosionsbestandig angivelse af fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og -type og fabrikationsnummer og -år.

Stk. 3. Ved salg af enhver tank skal medfølge en attest i tre eksemplarer, der indeholder de i stk. 2 nævnte oplysninger samt en beskrivelse af tanken.

**§ 10.** Bestemmelserne i stk. 2-5 omfatter tanke, der er nedgravet inden den 1. april 1970, og hvis rumindhold er mindre end 6.000 l.

Stk. 2. Såfremt det godtgøres, at en tank opfylles, påfyldningsstuds'en afmonteres, og tanken afblændes således, at påfyldning ikke kan finde sted, jfr. § 14, stk. 4. Samme krav gælder for de i stk. 2 omhandlede tanke.

Stk. 3. Brugeren af en tank er ansvarlig for opfyldelse af de i stk. 2-3 nævnte forpligtelser.

#### Tanke med 6.000-100.000 liter rumindhold.

**§ 11.** Bestemmelserne i stk. 2-4 omfatter tanke, der er nedgravet inden den 1. april 1970, og hvis rumindhold er 6.000-100.000 l.

Stk. 2. For de i stk. 1 omhandlede tanke finder bestemmelserne i § 10, stk. 2 og 4-5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Senest 20 år efter tankens og dens rørsystems nedgravning skal brugeren af tanken drage omsorg for, at tanken inspiceres, vurderes og underkastes en af de under 1-4 nævnte foranstaltninger:

1) tanken og dens rørsystem forsynes med effektiv, udvendig katodisk beskyttelse, som kontrolleres mindst én gang årligt, og der foretages straks og derefter hvert 5. år indvendig inspektion af tanken samt eventuel reparation, eller

4) resultaterne af den i stk. 3, nr. 1 og 3 nævnte kontrol med tankens katodiske beskyttelse skal opbevares i mindst 5 år og på forlængende forevises til synsmyndigheden.

**§ 14.** Sådanne tanke må ikke placeres direkte på jordoverfladen. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen stillte krav til tankenes konstruktion og til afstand fra vandforsyningens anlæg udover de i bygningsreglementet og brandlovsgivningen fastsatte bestemmelser.

Stk. 5. Overjordiske tanke på over 10.000 m<sup>3</sup> skal godkendes efter kap. 5 i lov om miljøbeskyttelse, jfr. bekendtgørelse nr. 290 af 28. juni 1978.

FREDAG

3

JANUAR

G/A.

Torsdag er afslændende

og en ny dag er et

dag (19/28 (ca)

UGE M T O T F L S

JANUAR 1986

1	2	3	4	5
2	6	7	8	9
3	13	14	15	16
4	20	21	22	23
5	27	28	29	30
				31

FEBRUAR 1986

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1. uge - 3/362

Hedehusen  
Borg  
Frederik  
1966